



CERAMICA CECCHETTO s.r.l.

Scheda dei dati di sicurezza

Pag. 1 / 5
Revisione 23/03/2016

1. Identificazione della miscela e della società

1.1. Identificazione della miscela **Smalto Raku SRK 117**

1.2. Uso della miscela

Preparato a base di frittata (CAS 65997-18-4 EINECS 26-047-6 e sostanze argillose).

1.3. Identificazione della società responsabile dell'immissione sul mercato

Nome della società: CERAMICA CECCHETTO SRL
Indirizzo della società: 36055 VIA MUNARI 2 NOVE (VI)
Numero di telefono della società: Tel. 0424 590015 Fax 0424 829976
e-mail della persona competente responsabile della scheda di sicurezza: info@ceramicacecchetto.it
Per informazioni rivolgersi a: Tel. +39 0424 590015

2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione di pericolosità

Il prodotto non è classificato pericoloso.

Classificazione ex 1999/45/CE:

Il prodotto non è classificato pericoloso.

2.2. Elementi dell'etichetta.

Il prodotto non richiede etichettatura secondo le regole di classificazione previste dalla normativa attuale.

2.3. Altri pericoli

Il prodotto contiene, comunque, sostanze pericolose dichiarate in sezione 3.

3. Composizioni/Informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non applicabile.

3.2 Miscele

Contiene:

Nome	n° EINECS	n° CAS	Concentrazione	Classificazione
RAME OSSIDO NERO	215-269-1	1317-38-0	9-25%	(N) H400

4. Misure di primo soccorso

4.1. misure di primo soccorso

Inalazione

Non si è a conoscenza di effetti negativi immediati a seguito di inalazione del preparato.

Contatto con la pelle o con gli occhi

Non si è a conoscenza di effetti negativi a seguito di contatto del preparato con la pelle o con gli occhi (lavare per eliminare la polvere con acqua).

Ingestione

Non si è a conoscenza di effetti negativi a seguito di ingestione del preparato.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non disponibile.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.

Non disponibile.



CERAMICA CECCHETTO s.r.l.

Scheda dei dati di sicurezza

Pag. 2 / 5
Revisione 23/03/2016

5. Misure antincendio

5.1. mezzi di estinzione

mezzi di estinzione da usare

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

mezzi di estinzione che non devono essere usati

Nessuno in particolare.

5.2. pericoli speciali derivanti dal prodotto

Evitare di respirare i prodotti di combustione. Il prodotto è combustibile e, quando le polveri sono disperse nell'aria in concentrazioni sufficienti e in presenza di una sorgente di ignizione, può dare miscele esplosive con l'aria. L'incendio può svilupparsi o essere alimentato ulteriormente dal solido, eventualmente fuoriuscito dal contenitore, quando raggiunge elevate temperature o per contatto con sorgenti di ignizione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Informazioni generali

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

Misure di protezione

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. precauzioni individuali

Allontanare eventuali persone presenti che non siano addette alle operazioni di intervento.

6.2. precauzioni ambientali

Rimuovere con mezzi meccanici ed impedire lo spolverio con strutture di copertura o di confinamento.

Impedire la contaminazione delle acque di falda, dei corsi d'acqua, del terreno e la dispersione nell'aria con opportuni mezzi o materiali di contenimento.

6.3. metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Evitare di pulire il prodotto a secco e usare aspirapolveri o bagnare con acqua prima di raccoglierlo.

7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare la formazione di polvere e assicurare in adeguata ventilazione ove si sviluppa inevitabilmente. In caso di ventilazione insufficiente, indossare maschere adatte. Non bere o mangiare durante l'uso. Cambiare e lavare i vestiti impolverati. Lavare le mani al termine del lavoro.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.

Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. usi finali particolari

Non disponibile.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. parametri di controllo

Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81.

Svizzera Valeurs limites d'exposition aux postes de travail 2012.

OEL EU Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva



CERAMICA CECCHETTO s.r.l.

Scheda dei dati di sicurezza

Pag. 3 / 5
Revisione 23/03/2016

2000/39/CE.
TLV-ACGIH ACGIH 2012

RAME OSSIDO NERO

Valore limite di soglia. TWA/8h: 1 mg/m³ TLV-ACGIH

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

Si raccomanda di considerare nel processo di valutazione del rischio i valori limite di esposizione professionale previsti dall' ACGIH per le polveri inerti non altrimenti classificate (PNOC frazione respirabile: 3 mg/mc; PNOC frazione inalabile: 10 mg/mc). In caso di superamento di tali limiti si consiglia l'utilizzo di un filtro di tipo P la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in base all'esito della valutazione del rischio.

8.2. Controlli dell'esposizione

Protezione respiratoria

Usare maschere antipolvere che impediscano di respirare le polveri nel caso di prodotto manipolato successivamente e privo di umidità.

Protezione delle mani

Non necessario.

Protezione degli occhi

Non necessario.

Protezione della pelle

Non necessario.

9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. proprietà fisiche e chimiche

stato fisico:	polvere
colore :	grigio
odore:	inodore
pH:	Non disponibile.
punto di fusione [°C]:	802,5
punto di ebollizione [°C]:	Non disponibile.
punto di infiammabilità [°C]:	Non disponibile.
proprietà esplosive:	Non disponibile.
proprietà comburenti:	Non disponibile.
pressione di vapore [Pa]:	Non disponibile.
densità relativa [kg/l]:	1,600 g/cm ³ .
solubilità [mg/l]:	parzialmente solubile
idrosolubilità [mg/l]:	Non disponibile.

10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nel suo normale impiego.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nel suo normale utilizzo.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna.

10.5 Materiali incompatibili.



CERAMICA CECCHETTO s.r.l.

Scheda dei dati di sicurezza

Pag. 4 / 5
Revisione 23/03/2016

Nessuno.

10.6. *Prodotti di decomposizione pericolosi.*

Nessuno.

11. Informazioni tossicologiche

L'esposizione prolungata alla polvere di silice libera può provocare danni irreversibili ai polmoni (silicosi).

11.1. *informazioni tossicologiche*

Non sono disponibili specifiche informazioni, sulla base dell'esperienza o di ricerche scientifiche, sugli effetti tossicologici dovuti al prodotto tal quale.

12. Informazioni ecologiche

12.1. *tossicità*

Informazione non disponibile.

12.2. *persistenza e degradabilità*

Informazione non disponibile.

12.3. *potenziale di bioaccumulo*

Informazione non disponibile.

12.4. *mobilità nel suolo*

Informazione non disponibile.

12.5. *risultati della valutazione PBT e vPvB*

Informazione non disponibile.

12.6. *altri effetti avversi*

Nessuno. Evitare la dispersione nell'ambiente.

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. *Metodi di trattamento dei rifiuti.*

Residui

I residui del prodotto devono essere, se possibile, riutilizzati. I residui del prodotto sono da considerarsi rifiuto speciale non pericoloso e vanno smaltiti, secondo la vigente normativa nazionale e regionale, da una ditta autorizzata alla gestione dei rifiuti.

Imballaggi

I contenitori del prodotto, devono essere avviati, previa bonifica, al riciclaggio od al recupero dei materiali prima di essere messi in discarica o distrutti, secondo la vigente normativa.

14. Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi della normativa vigente.

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. *norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.*

Normativa di attuazione delle disposizioni:

direttiva 1999/45/CE e successive modifiche;

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006;



CERAMICA CECCHETTO s.r.l.

Scheda dei dati di sicurezza

Pag. 5 / 5
Revisione 23/03/2016

regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

15.2. valutazione della sicurezza chimica

Nessun dato disponibile

16. Altre informazioni

Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono basate sulle migliori conoscenze a disposizione della nostra Società.

I riferimenti ai rischi connessi all'impiego del prodotto ed alle sue caratteristiche intrinseche, così come a norme legislative ed a fonti bibliografiche, non possono essere ritenuti di tipo esaustivo. L'utilizzatore deve valutare ogni ulteriore rischio che possa derivare dalle modalità e dalle condizioni d'uso del prodotto.