

**SCHEDA TECNICA**  
 (impasti ceramici)

**CERAMICA CECCHETTO s.r.l.**

 Via A. Munari 2 – 36055 NOVE (VI)  
 Tel. 0424.590015 [www.ceramicacecchetto.it](http://www.ceramicacecchetto.it)
**NTKBC30**  
 (980°-1020°)

**TERRAGLIA BIANCA**
**CARATTERISTICHE:**

Ottimo impasto per la lavorazione a calco, pressa e tornio. Dà un prodotto con buona resistenza meccanica a crudo e a cotto ed è facilmente accordabile alle cristalline e smalti in commercio. Corretto contro le efflorescenze gialle e il colore molto bianco lo rendono particolarmente adatto ad essere dipinto. Ha un ampio intervallo di cottura.

**DATI TECNICI:**

<b>RITIRO COMPLETO A 1000°</b> (variabile in funzione della % H <sub>2</sub> O dell'impasto)	5%
<b>ASSORBIMENTO DEL BISCOTTO A 1000°</b> (variabile in funzione della temperatura e ciclo di cottura)	25,5%
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE A 1000°</b>	$20^{\circ}-400^{\circ} \alpha 85,2 \times 10^{-7}$
<b>PERDITA AL FUOCO A 1000°</b>	19 %

**CONFEZIONI:**

Questo impasto viene fornito umido, degasato in filoni da 20 kg quadrati con durezza variabile (7-10) e umidità di circa 18%.