

SCHEDA TECNICA
 (impasti ceramici)

CERAMICA CECCHETTO s.r.l.

 via A. Munari 2 – 36055 NOVE (VI)
 0424.590015 www.ceramicacecchetto.it
TF115

(1130-1160°)

TERRAGLIA FORTE
CARATTERISTICHE:

Ottimo impasto per la lavorazione a calco, pressa e tornio. Dà un prodotto con buona resistenza meccanica a crudo e a cotto ed è facilmente accordabile alle cristalline e smalti in commercio. Data la sua colorazione bianca, l'assorbimento contenuto e la sua resistenza è adatto per la stoviglieria.

DATI TECNICI:
RITIRO SECCO

 variabile in funzione della % H₂O dell'impasto **5%**
RITIRO COMPLETO A 1150

 (variabile in funzione della % H₂O dell'impasto) **7%**
ASSORBIMENTO DEL BISCOTTO A 1150° **11.5 %**

(variabile in funzione della temperatura e ciclo di cottura)

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE A 460°
20°- 460° 70,7x 10-7
PERDITA AL FUOCO A 1150°
8,4%
CONFEZIONI:

Questo impasto viene normalmente fornito DEGASATO, in filoni quadri da 20 kg, la cui durezza può variare in base alle esigenze del cliente.